

Műszaki adatlap

KK3331/00
Borostyán színű olaj teak fára

Felhasználási terület:	új vagy régi fafelületre, beltérre és kültérre
Felhordási lehetőség:	ecsetelés, törlés
Keverési eljárás:	felhasználás kész

Technikai adatok:

Szárazanyag tartalom (%):	55 ± 1
Fajsúly (kg/l):	0.860 ± 0.030
Viszkozitás (DIN 2/20°C/sec):	72 ± 5

Termékjellemzők:

Száradási idő (50g/m ² /20°C)	porszáraz: 2 óra érintés száraz: 4 óra újrafesthető: 16 óra
Kiadósság (m ² /kg):	18-22
Rétegek száma:	1-2
Szavatossági idő (hónap):	Megfelelő tárolás esetén minőségét korlátlan ideig megőrzi. Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, használat előtt alaposan keverje fel.

A KK3331/00 egy természetes olajkeverék, ami kültéri kezeletlen fa termékek pl. parketták, úszómedence peremek, nyilvános padok, kerti bútorok stb. gyors és könnyű karbantartására lett kifejlesztve. Kialakításának köszönhetően jó védelmet nyújt vízzel szemben.

Felhasználási javaslat:

Vigyen fel egy vékony réteget, majd pár perc múlva egy száraz ruhával törölje vissza úgy, hogy egyenletes felszívódást biztosítson. Vigyázzon, hogy ne vigyen fel túl vastag réteget. Várjon egy napot a második réteg alkalmazása előtt.

Speciális utasítások:

- Ne használja a terméket esős időben, vagy kánikulában.
- A termékkel átitatott ruha megfelelően erős napsugárzás hatására spontán öngyulladhat. Javasoljuk, hogy a ruhát áztassa be vízbe, mielőtt lecsereéli.
- Alaposan tisztítsa meg a felületet egy nedves ruhával.
- Ha csiszolás szükséges (nagyon szennyezett vagy kopott felület esetén) 150-180 szemcse nagyságú papírt javasoljuk. Új fafelület előkészítéséhez ugyanezt javasoljuk.
- Győződjön meg róla, hogy a kanna jól le van zárva, annak érdekében, hogy megvédje a termék felszínét a kiszáradástól.
- A kültéri körülményektől függően 1-2 évente karbantartást kell végezni.